

セットで

とくとく得 キャンペーン

キャンペーン期間：2016年8月31日まで

1

熱中症暑さ指数計
製品番号：No.8310-00
価格／¥28,000 (税抜)
型式／SK-150GT

2

【全高1.5m／約1.2kg】
※黒球温度の正確な測定には一定の高さが必要です。

型式／EX-430SK

SK-150GT 専用三脚
製品番号：No.8310-60
価格／¥7,500 (税抜)

3

※無線で離れた場所(見通し約90mまで)の温湿度を測定し、熱中症注意レベルを表示。

型式／SK-300R

最高最低無線温湿度計
製品番号：No.8420-00
価格／¥10,000 (税抜)

特価 1+2セット価格

製品番号：No.9100-00

通常価格／¥35,500 (税抜)

¥30,000 (税抜)

特価 1+3セット価格

製品番号：No.9100-10

通常価格／¥38,000 (税抜)

¥33,000 (税抜)

特価 1+2+3セット価格

製品番号：No.9100-20

通常価格／¥45,500 (税抜)

¥37,000 (税抜)

- HOLD機能付
- Max/Minの表示機能付
- 3種類のWBGT指数の目安シール付

こんなところで大活躍！

- 体育の授業や、部活動での児童・生徒の安全管理に
- 屋内・屋外のスポーツイベント参加者の安全管理に
- 高温環境下での作業の安全管理に

【熱中症暑さ指数計SK-150GT 概略仕様】

測定範囲	温度 (TA)	0.0~50.0°C	測定精度	WBGT指数	±2°C
	黒球温度 (TG)	0.0~80.0°C		湿度 (RH)	±3%rh (20~90%rh at 20~30°C) ±5%rh (上記以外)
	WBGT指数	0.0~50.0°C		電 源	9V電池 1個
測定精度	湿度 (RH)	10.0~95.0%rh	寸法・質量	約(W)71x(H)275x(D)30mm	黒球部：φ60mm 約240g
	温度 (TA)	±0.6°C			
	黒球温度 (TG)	±2°C			

屋内でも熱中症に注意が必要です。

そんな時にオススメの商品がこれ!!!

屋内用熱中症暑さ指数計

製品番号 No.8311-00
型式 / SK-160GT

¥8,500 (税抜)

【特長】

- 設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)でお知らせします。
- 壁掛け、卓上のどちらでも設置できます。
- ヨコ約195mm
タテ約92mmの大きな液晶です。



【概略仕様】

測定範囲	温度 0.0~50.0℃ 湿度 20.0~95.0%rh 暑さ指数 0~50℃ (演算値)
警報動作	LEDランプとブザー音にてお知らせ
電源	単3形電池 3本
寸法・質量	約(W)225×(H)165×(D)25mm 約500g

デジタル温湿度計 快適ナビ®プラス

製品番号 No.1051-00
型式 / PC-5500TRH

¥8,500 (税抜)

【特長】

- あと何℃下げると快適環境に達するかの温度目安値を表示します。
- 熱中症予防の目安となる暑さ指数を表示します。
- モードスイッチにて熱中症モード、インフルエンザモードを切り換えできます。



【概略仕様】

測定範囲	暑さ指数 0~50℃ (演算値) 絶対湿度 1~65 g/m³ (演算値) 温度 0.0~50.0℃ 湿度 20~95%rh
警報動作	LEDランプとブザー音にてお知らせ
電源	単3形電池 3本
寸法・質量	約(W)120×(H)170×(D)25mm 約280g

デジタル温湿度計

製品番号 No.1078-00
型式 / PC-7980GTI

¥3,800 (税抜)

【特長】

- 熱中症暑さ指数を5段階で表示
- 設定したWBGT値でアラームを鳴らす警報機能付
- 今日と前日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示



【概略仕様】

測定範囲	温度 -9.9~50.0℃ 湿度 20.0~90.0%rh
熱中症計	暑さ指数 WBGT値(演算表示) / 5段階LCD表示
相对湿度計	絶対湿度(演算表示) / 3段階LCD表示
電源	単4形電池 2本
寸法・質量	約(W)100×(H)120×(D)17mm 約143g

パーソナル快適チェッカー

製品番号 No.1076-50
型式 / PC-7960GTI

¥3,300 (税抜)

【特長】

- 熱中症暑さ指数を5段階で表示 (4月~10月)
- 5つの要素を備えた環境チェッカー (温度・湿度・暑さ指数・季節性インフルエンザ指数・UVI (紫外線強度))
- LEDライト付



- 注意レベルが警戒強や危険域のときにアラーム音でお知らせ
- ハンドストラップ付

【概略仕様】

測定範囲	温度 -9.9~50.0℃ 湿度 20.0~90.0%rh
熱中症計	暑さ指数 WBGT値(演算表示) / 5段階LCD表示
相对湿度計	絶対湿度 (演算表示) / 3段階LCD表示
UVチェッカー	UVインデックス 0.0~19.9 / 5段階LCD表示 SKINタイプ選択機能 / SPF値表示
電源	コイン形電池 CR2032 1個
寸法・質量	約(W)80×(H)39×(D)12mm 約23g

パーソナル快適チェッカー

製品番号 No.1076-00
型式 / PC-7950GTI

¥2,800 (税抜)

【特長】

- 熱中症暑さ指数を5段階で表示 (4月~10月)
- 5つの要素を備えた環境チェッカー (温度・湿度・暑さ指数・季節性インフルエンザ指数・UVI (紫外線強度))
- LEDライト付



【概略仕様】

測定範囲	温度 -9.9~50.0℃ 湿度 20.0~90.0%rh
熱中症計	暑さ指数 WBGT値(演算表示) / 5段階LCD表示
相对湿度計	絶対湿度 (演算表示) / 3段階LCD表示
UVチェッカー	UVインデックス 0.0~19.9 / 5段階LCD表示 SKINタイプ選択機能 / SPF値表示
電源	コイン形電池 CR2032 1個
寸法・質量	約(W)80×(H)39×(D)12mm 約23g

人と地球と未来を測る。

株式会社 佐藤計量器製作所

本社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL03-3254-8111(代) FAX03-3254-8123
 本社営業部 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 TEL03-3254-8110(代) FAX03-3254-8119
 東京営業所 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 TEL03-3958-2351(代) FAX03-3957-5986
 大阪支店 〒540-0037 大阪府中央区内平野町2-1-10 TEL06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926
 仙台営業所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 TEL0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770
 名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1-3-16 TEL052-204-1234(代) FAX052-204-1123
 富山営業所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 TEL076-494-3088(代) FAX076-494-3090
 福岡営業所 〒812-0018 福岡市博多区住吉4-3-2博多イトビル4F TEL092-451-1685(代) FAX092-451-1688

東京工場 宮城工場 朝霞配送センター

ISO14001/本社 ISO9001/宮城工場 JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2016年5月現在の価格(税抜き)です。

おもてめは...